Alarming.pl
NOWY WYMIAR ZABEZPIECZEŃ

Karta produktu

Kamery HD-CVI z obiektywem zmiennoogniskowym i oświetlaczem podczerwieni (IR) o zasięgu ponad 40 m

KAMERA HD-CVI, PAL APTI-Y20C6-2812 - 1080p 2.8 ... 12 mm

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.9" Sony CMOS IMX322 oraz interfejsem HD-CVI (High Definition Composite Video Interface) / PAL. Interfejs HD-CVI umożliwia transmisję analogowego, zespolonego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego. Za pośrednictwem jednego kabla koncentrycznego transmitowane mogą być trzy sygnały: wizyjny, dźwiękowy i sterujący. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu. Dodatkowo kamera posiada możliwość wyboru standardu sygnału wyjściowego pomiędzy HD-CVI i PAL. Zmiana standardu HD-CVI / PAL odbywa się poprzez zwarcie (CVBS) lub rozwarcie (HD-CVI) dodatkowej pary przewodów znajdujących się obok złącza BNC. Kamera spełnia klasę szczelności IP66...

Czytaj więcej na www.alarming.pl